

WYPOSAŻENIE RÓŻNE

L.p.	nazwa	opis przedmiotu	Ilość [szt.]	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	Godło	godło PCV, orzeł klejony do podstawy PCV wymiary 42 x 37 cm, malowane na biało, czerwono, złoto	12		
2	Dywan	Wym. 4m x 3m, obszyty na krawędziach. Skład runa 100% PP heat-set frise przędza pojedyncza, posiada certyfikat (Atest Higieniczny). Kolor do uzgodnienia.	8		
3	Ekran projekcyjny (do auli)	EEkran rozwijany i zwijany elektrycznie, możliwość montażu na ścianie lub do sufitu. Bardzo cicha i płynna praca. Sterowanie bezprzewodowe lub możliwość podłączenia ekranu do centralnego systemu sterowania, wym. 240cm x 180cmkran rozwijany i zwijany elektrycznie,	1		
4	Zegar okrągły	Zegar ścienny z dużym cyferblatem pozwalający na odczytanie godziny nie tylko z bliska, ale i z większej odległości. Czarne cyfrą na białej tarczy, Zegar ustawiany za pomocą pokrętła znajdującego się z tyłu obudowy. Zasilany na jedną baterie 1,5V typu AA montowaną z tyłu obudowy (popularny paluszek), która wystarcza na wiele miesięcy pracy zegara.przyjazny i czytelny również dla osób, które mają słabszy wzrok.Zegar ustawiany za pomocą pokrętła znajdującego się z tyłu obudowy. Zasilany na jedną baterie 1,5V typu AA montowaną z tyłu obudowy (popularny paluszek), która wystarcza na wiele miesięcy pracy zegara.Obudowa zegara wykonana z wysokiej jakości, eleganckiego plastiku. Szczegóły techniczne: - średnica: min. 23 cm - wielkość cyfr: min. 22 mm - baterie: 1 x 1,5V (w zestawie)	14		
5	Stojak na rowery	Ocynkowany elektrolitycznie stojak na 5 rowerów. Dostosowany do kół o szerokości w zakresie 35-45 mm. Możliwość montażu do podłoża. Wymiary: W 250 x D 1320 x G 330 mm.	3		

POSTĘPOWANIE RGPOŚil.271.14.2016

Załącznik nr 5 do SIWZ

6	Podstawy flagowe z masztami 3-ramienna	podstawa o średnicy 35 cm lakierowana proszkowo, standardowo w kolorze srebrnym z mosiężnymi wykończeniami, maszty aluminiowe o wysokości 220/250 cm (łączony) z kulką. W komplecie mosiężne obejmy do mocowania flag.	1		
7	Maszt flagowy zewnętrzny - z kompletem wyposażenia do zawieszenia flagi z montażem	Głowica obrotowa, obejmę1, linka, obciążnik, knaga, tuleja montażowa. Flaga wznoszona jest linką prowadzoną na zewnątrz masztu przez obrotową głowicę do knagi, na której wiąże się linkę. Flaga swobodnie powiewa na wietrze.	3		
8	tabliczka na drzwi 30cm x 15 cm x 2,5 cm, do płaskiego montażu	wykończenie akryl o wyglądzie mrożonego szkła ze srebrnymi, elastycznymi ramkami. Tabliczki montowane przy pomocy wkrętów lub taśmy klejącej – bezpośrednio na drzwiach lub na ścianie obok drzwi oznaczanego gabinetu, z wbudowanym systemem zatraskowym OWZ, zapewniającym szybką i łatwą wymianę informacji.Tylna ściana wykonana ze specjalnego, trwałego materiału, odpornego na pęknięcia. Możliwość zawieszenia tabliczki zarówno w pionie, jak i w poziomie – w zależności od potrzeb.	40		
RAZEM					

Wartość brutto:

słownie:

Miejscowość, dn.....

.....

podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Ceny powinny obejmować pełen zakres określony w przedmiocie zamówienia i zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.