

POSTĘPOWANIE RGPOŚiL.271.13.2015

Załącznik nr 1 do SIWZ

Wypożyczenie sanitarne

Lp.	nazwa	opis przedmiotu	ilość	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	wieszak	Cztero-hakowy wieszak przeznaczony do stosowania jako wieszak łazienkowy na ręczniki, wieszak do szatni i innych pomieszczeń. Wykonany ze stali nierdzewnej, mocowany do ściany za pomocą co najmniej 2 optymalnie 4 śrub /kołków - ukryte mocowanie podnoszące walory estetyczne.	15 szt.		
2	suszarka automatyczna do rąk	Moc znamionowa: 1000 W-1800W Materiał obudowy: stal nierdzewna szczotkowana Rodzaj montażu: naścienny, przykręcana Sposób uruchamiania: automatyczny - fotokomórka Poziom hałasu: do 80 dB Napięcie zasilania: 220 - 240 V Sposób montażu : bezpośrednio do przewodów (nie do gniazda)	19 szt.		
3	suszarka automatyczna do włosów	suszarka basenowa do włosów wraz z przewodnicą regulującą wysokość jej umieszczenia Moc znamionowa: 1800 W Materiał obudowy: tworzywo ABS Kolor obudowy: srebrny/biały Rodzaj montażu: przewodnica (przewodnica z tworzywa ABS, kolor: srebrny/biały j montowana naściennie, przykręcana, umożliwiającą bezstopniową regulację wysokości w zakresie	5 szt.		

POSTĘPOWANIE RGPOŚiI.271.13.2015

Załącznik nr 1 do SIWZ

		co najmniej 55 cm) Sposób uruchamiania: automatyczny Odległość wymagana do uruchomienia: - regulowany czas suszenia Automatycznie wyłącza się po określonym czasie nieustannej pracy Ogranicznik temperatury Sposób montażu : bezpośrednio do przewodów (nie do gniazda)			
4	suszarka automatyczna do włosów	Automatyczna suszarka do włosów Materiał obudowy: tworzywo ABS Kolor obudowy: srebrny/ biały Rodzaj montażu: naścienny, przykręcana Elastyczny wąż długości 1,5 m Sposób uruchamiania: automatyczny (przez podniesienie uchwytu) Zabezpieczenie przed przegrzaniem: wyłącznik bimetaliczny Poziom hałasu: do 75 db dB Sposób montażu : bezpośrednio do przewodów (nie do gniazda)	10 szt.		
5	lustro	Lustro naścienne bez ramki Wymiary: 500 mm x 500mm Wykończenie powierzchni: wysoki połysk Rodzaj montażu: montaż naścienny Rodzaj mocowania: przykręcany Mocowanie: ukryte W komplecie: wkręty i kołki rozporowe	34 szt.		

POSTĘPOWANIE RGPOŚiI.271.13.2015

Załącznik nr 1 do SIWZ

6	Lustro uchylne dla niepełnosprawnych	Lustro uchylne dla niepełnosprawnych mocowane do ściany na dwóch podporach. Materiał: stal szlachetna Wymiary: 600 mm x 600 mm Zestaw obejmuje lustro w ramie z maskownicami oraz kołki i śruby montażowe.	2 szt.		
7	dozownik do mydła	Duży, stylowy dyspenser na mydło w płynie, wykonany ze stali nierdzewnej. Wyposażony w okienko do kontroli ilości mydła oraz zabezpieczenie w postaci zamka. Przystosowany do pracy w warunkach dużej używalności. Przeznaczenie: mydło w płynie Pojemność: 1 litr Zbiornik wielokrotnego napełniania, można uzupełniać z kanistra Materiał obudowy: stal szcztokowana/ nierdzewna Kolor: srebrny/szary Wykończenie powierzchni: satyna Sposób uruchamiania: przycisk Zamek i klucz: metal Wizjer do kontroli poziomu mydła Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami	30 szt.		
8	Pojemnik/ dozownik na ręczniki papierowe	Dozownik ręczników papierowych ze stali nierdzewnej. Prosta obudowa, odporna na uszkodzenia. Zastosowany wizjer pomaga w kontroli ilości wkładu. Przystosowany do pracy w warunkach dużej używalności. Przeznaczenie: ręczniki papierowe ZZ Pojemność: od 250 do 400 sztuk	11 szt.		

POSTĘPOWANIE RGPOŚiI.271.13.2015

Załącznik nr 1 do SIWZ

		<p>Wielkość listka: 250 x 230 mm Materiał obudowy: stal szczotkowana/ nierdzewna Kolor: srebrny/szary Wykończenie powierzchni: satyna Wymiary: - wysokość: 203 mm, - szerokość: 253 mm, - głębokość: 120 mm Sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej Zamek i klucz: metal Okienko kontrolne informujące o ilości ręczników Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami</p>			
9	szczotka do WC montowana do ściany	Szczotka sedesowa z uchwytem. Wykonana ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Mocowana do ściany	12 szt.		
10	wieszak/ pojemnik na papier toaletowy	<p>Pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej Prosta obudowa, odporna na uszkodzenia. Zastosowany wizjer pomaga w kontroli ilości wkładu. Przystosowany do pracy w warunkach dużej używalności. Wymiary roli: 190 mm - 230 mm Materiał obudowy: stal szczotkowana/nierdzewna, Kolor obudowy: srebrny/szary Wykończenie powierzchni: satyna Zamek i klucz: metal Okienko kontrolne informujące o ilości papieru Rodzaj montażu: naścienny, przykręcany Opakowanie zawiera zestaw wkrętów z kołkami</p>	17 szt.		

POSTĘPOWANIE RGPOŚiL.271.13.2015

Załącznik nr 1 do SIWZ

11	Zestaw 4 pojemników do segregacji odpadów	Zestaw obejmujący 4 pojemniki do segregacji odpadów: pokrywy pojemników w różnych kolorach (np. żółta , zielona, niebieska, szara lub czarna) z dodatkowym oznaczeniem odpadów które mają być w nich gromadzone (papier, szkło, plastik, pozostałości z segregacji- zmieszane) pojemność: 4x25-30 l wykonane z materiału odpornego na warunki panujące w obiektach basenowych	8 szt.		
12	wieszak	Cztero-hakowy wieszak przeznaczony do stosowania jako wieszak łazienkowy na ręczniki, wieszak do szatni i innych pomieszczeń. Wykonany ze stali nierdzewnej, mocowany do ściany za pomocą co najmniej 2 optymalnie 4 śrub /kołków - ukryte mocowanie podnoszące walory estetyczne.	15 szt.		
13	suszarka automatyczna do rąk	Moc znamionowa: 1000 W-1800W Materiał obudowy: stal nierdzewna szczotkowana Rodzaj montażu: naścienny, przykręcana Sposób uruchamiania: automatyczny - fotokomórka Poziom hałasu: do 80 dB Napięcie zasilania: 220 - 240 V Sposób montażu : bezpośrednio do przewodów (nie do gniazda)	19 szt.		
14	suszarka automatyczna do włosów	suszarka basenowa do włosów wraz z prowadnicą regulującą wysokość jej umieszczenia Moc znamionowa: 1800 W Materiał obudowy: tworzywo ABS Kolor obudowy: srebrny/biały Rodzaj montażu: prowadnica (prowadnica z tworzywa ABS, kolor: srebrny/biały j montowana naściennie, przykręcana,	5 szt.		

POSTĘPOWANIE RGPOŚil.271.13.2015

Załącznik nr 1 do SIWZ

		umożliwiająca bezstopniową regulację wysokości w zakresie co najmniej 55 cm) Sposób uruchamiania: automatyczny Odległość wymagana do uruchomienia: - regulowany czas suszenia Automatycznie wyłącza się po określonym czasie nieustannej pracy Ogranicznik temperatury Sposób montażu : bezpośrednio do przewodów (nie do gniazda)			
RAZEM					

Wartość brutto:

słownie:

Miejscowość, dn.....

.....
podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Ceny powinny obejmować pełen zakres określony w przedmiocie zamówienia i zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.