

## POSTĘPOWANIE RGPOŚil.271.14.2015

Załącznik nr 3 do SIWZ

### Wypożyczenie do utrzymania czystości i porządku

Lp.	nazwa	opis przedmiotu	Ilość [szt.]	cena jednostkowa brutto	wartość brutto
1	Odkurzacz na sucho (40l) / mokro(30l), dwusilnikowy	Przeznaczony do zbierania zanieczyszczeń suchych i mokrych, trwała estetyczna obudowa, duże kółka jezdne, dwie turbiny ssące, prosty system ręcznego opróżniania zbiornika, ciągłość pracy bez ograniczeń, zabezpieczenie przed zalaniem silnika; parametry: Moc silnika: 2x1200 W Zasilanie: 230 V Przepływ powietrza: 80 l / s Podciśnienie: 2500 mm Pojemność na sucho: 40 L Pojemność na mokro: 30 L Zasięg pracy: 27 m Poziom hałasu: 64 dB Ciężar max.: 25,0 kg w zestawie rury i komplet ssawek	1		
2	myjka ciśnieniowa	Urządzenie ciśnieniowe bez podgrzewania wody Ciśnienie robocze 30- 160 bar/MPa Wydajność tłoczenia 230-600 l/h Ciśnienie maksymalne 190 bar	1		

## POSTĘPOWANIE RGPOŚiI.271.14.2015

Załącznik nr 3 do SIWZ

		Maks. temp. doprowadzanej wody 60 °C Napięcie 230 V Ciężar max 45 kg 4 biegunowy, wolnoobrotowy, chłodzony powietrzem silnik elektryczny precyzyjna regulacja ciśnienia i wydatku wody precyzyjna i płynna regulacja dozowania środka czyszczącego. Napęd bezpośredni minimalizuje zużywanie elementów ruchomych,			
3	fotometr do wody	Kompaktowy przyrząd służący do badania co najmniej następujących parametrów wody za pomocą tabletek: - odczyn wody w zakresie 6,5 – 8,4 pH, - zawartość wolnego i całkowitego chloru w wodzie w zakresie 0,01 – 5 mg/l (Cl <sub>2</sub> ),  Wraz z fotometrem zestaw startowy tabletek do wykonania każdego pomiaru dla danej wersji fotometr.	1		
4	Zestaw do zmiatania	W zestawie: - szufelka, - zmiotka, - miotła z kijem	4		
5	Zestaw sprzętu do czyszczenia ręcznego wewnętrznieckowego	W zestawie: - siatka denną ze skrobakiem, głęboki worek, - siatka powierzchniowa - drążek aluminiowy 2 częściowy 1,8 – 3,6 m.	1		

## POSTĘPOWANIE RGPOŚiI.271.14.2015

Załącznik nr 3 do SIWZ

6	Szczotki do mycia basenu	Szczotka do przelewów typu jeź	2		
7	ściągacz podłogowy biały 55 cm	ściągacz podłogowy z gumą białą w zastosowaniu do branży spożywczej. Do ściągania nadmiaru wody z posadzek. Guma 1 cm grubości, 5 cm wysokości. Kompatybilny z kijem aluminiowym o specyficznej średnicy 22mm	4		
8	ściągacz podłogowy biały 75 cm	ściągacz podłogowy z gumą białą w zastosowaniu do branży spożywczej. Do ściągania nadmiaru wody z posadzek. Guma 1 cm grubości, 5 cm wysokości. Kompatybilny z kijem aluminiowym o specyficznej średnicy 22mm	2		
9	kij aluminiowy do ściągaczy podłogowych	Kij aluminiowy o specyficznej średnicy $\varnothing 22\text{mm}$ kompatybilny z ściągaczami do podłóg	4		
10	mop akrylowy na prosto do zmiatania 50 cm	Zmiatanie na sucho. Kompatybilny ze stelażem zakończonym na prosto. Rozmiar / gramatura: 50cm Korpus: Bawełna / poliester Kieszenie -mocowanie i rozmiar: 2 kieszenie DUST Obszycie: Akryl cięty Standardowe oznaczenie: Lamówka biała (vigolen) Temperatura prania do: 30 °C Dezynfekcja termiczna: tak Ilość cykli prania do: 400	8		

## POSTĘPOWANIE RGPOŚiI.271.14.2015

Załącznik nr 3 do SIWZ

		Kurczliwość do: 2,50%			
11	stelaż ramkowy do mopów akrylowych do zmiatania 50 cm	ramka do mopów Materiał: Druk sprężynowy i polipropylen (PP) Rozmiar: 50cm Kolory: Niebieski ze srebrną konstrukcją	4		
12	kij aluminiowy do mopów	Kij aluminiowy posiada: rączkę z tworzywa sztucznego, kompatybilny z ramką do mopów Materiał: Aluminium, rączka - tworzywo sztuczne Długość: 140cm	8		
13	mop kieszeniowy z mikrofibry 40cm	Mycie na mokro posadzek chłonnych, porowatych, strukturalnych powierzchni. - Na stelaż typu wkładka (kieszeniowy, do dezynfekcji) - Na stelaż typu Kombi. System bezdotykowy, dezynfekcja Rozmiar : 40 x 13,5cm Korpus: Mikrofibra zielona Kieszenie - mocowanie i rozmiar: 2 kieszonki bawełniane Standardowe oznaczenie: Lamówka biała Proponowana temperatura prania do: 60 °C Dezynfekcja termiczna: Tak Ilość cykli prania do: 300 Chłonność do: 350% Kurczliwość do: Nie kurczy się	8		

## POSTĘPOWANIE RGPOŚil.271.14.2015

Załącznik nr 3 do SIWZ

14	stelaż na mop kieszeniowy z mikrofazy 40cm	Zastosowanie do mopów kieszeniowych Kompatybilny z : kijem aluminiowym do stelaży ramkowych Materiał: ABS i polipropylem (PP) Rozmiar: 40cm Kolory: Niebieski	4		
15	stelaż na mop kieszeniowy z mikrofazy 40cm	Zastosowanie do mopów kieszeniowych Kompatybilny z : kijem aluminiowym do stelaży ramkowych Materiał: ABS i polipropylem (PP) Rozmiar: 40cm Kolory: Niebieski	4		
16	Pad ręczny czarny	Pad na uchwyt ręczny lub na kij, wym. 25,5x11x2,53; 5 szt. w kartonie; kolor: czarny	1		
17	Pad ręczny brązowy	Pad na uchwyt ręczny lub na kij, wym. 25,5x11x2,53; 5 szt. w kartonie; kolor: brązowy	1		
18	Pad ręczny czerwony	Pad na uchwyt ręczny lub na kij, wym. 25,5x11x2,53; 5 szt. w kartonie; kolor: czerwony	1		
19	Pad ręczny błękitny	Pad na uchwyt ręczny lub na kij, wym. 25,5x11x2,53; 5 szt. w kartonie; kolor: błękitny	1		
20	Pad ręczny biały	Pad na uchwyt ręczny lub na kij, wym. 25,5x11x2,53; 5 szt. w kartonie; kolor: biały	1		

## POSTĘPOWANIE RGPOŚiI.271.14.2015

Załącznik nr 3 do SIWZ

21	Uchwyt do pada na kij	Uchwyt - packa na kij - zastosowanie do padów ręcznych - kolor: niebieski - do mocowania pod kij aluminiowy	4		
22	uchwyt do pada ręcznego	Uchwyt ręczny niebieski (packa) -zastosowanie do padów ręcznych Kolor: Niebieski Rozmiar: 23cm x 10cm	4		
23	zestaw: uchwyt i ściągacz do szyb 35 cm	Ściągacz do szyb składa się z gumowej listwy mocowanej w nierdzewnej stali, oraz uchwytu - rączka do ściągaczy do szyb Rozmiar: 35cm, Kolor gumy: Czarny	2		
24	zestaw: uchwyt i ściągacz do szyb 45 cm	Ściągacz do szyb składa się z gumowej listwy mocowanej w nierdzewnej stali, oraz uchwytu - rączka do ściągaczy do szyb Rozmiar: 45cm, Kolor gumy: Czarny	2		
25	zestaw: uchwyt i barabek do szyb z padem 35 cm	Baranek do profesjonalnego mycia szyb, posiada dwie strony czyszczące mikrofaza i pad biały do usuwania większych zabrudzeń System mocowania: mocowanie wewnętrzne - gumka przytrzymująca uchwyt Baranka, mocowanie zewnętrzne - rzep lub zatrzask Materiał: Mikrofaza (poliester) z doszytym padem	2		

## POSTĘPOWANIE RGPOŚiI.271.14.2015

Załącznik nr 3 do SIWZ

		Materiał uchwytu : Tworzywo sztuczne Rozmiar: 35cm Wykończenie: Lamówka zielona Temp. prania: Do 60 °C Chłonność do: 350% Ilość cykli prania do: 300			
26	zestaw: uchwyt i barabek do szyb z padem 45 cm	Baranek do profesjonalnego mycia szyb, posiada dwie strony czyszczące mikrofaza i pad biały do usuwania większych zabrudzeń System mocowania: mocowanie wewnętrzne - gumka przytrzymująca uchwyt Baranka, mocowanie zewnętrzne - rzep lub zatrzask Materiał: Mikrofaza (poliester) z doszytym padem Materiał uchwytu : Tworzywo sztuczne Rozmiar: 45cm Wykończenie: Lamówka zielona Temp. prania: Do 60 °C Chłonność do: 350% Ilość cykli prania do: 300	2		
27	kij aluminiowy teleskopowy 2x150cm	Kij teleskopowy 2x150cm; kompatybilny ze ściągaczem do szyb; kompatybilny z uchwytami baranka Materiał: Aluminium, rączka, łącznik - tworzywo sztuczne Wymiar: 2 x 150cm	2		
28	Pralka automatyczna	Pralka automatyczna o pojemności bębna 7 kg, wirowanie minimum 1000 obr./min; programy 30-95 st. C; program	1		

## POSTĘPOWANIE RGPOŚil.271.14.2015

Załącznik nr 3 do SIWZ

		szybkiego prania			
<b>RAZEM</b>					

Wartość brutto: .....

słownie: .....

Miejscowość, dn.....

.....

podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Ceny powinny obejmować pełen zakres określony w przedmiocie zamówienia i zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.