






Wypożyczenie placu zabaw w Dąbrowie

Lp.	Nazwa	Opis przedmiotu	Cena brutto	
1	Zestaw zabawowy	<p>Specyfikacja: 2 x wieża h = 90 cm z dachem dwuspadowym , zjeżdżalnia, podest h = 45 cm , ściana wspinaczkowa , Panel „SKLEPIK Z LICZYDŁEM” , belka balansująca z podestem h= 60 cm , zjazd strażacki , wejście po schodach.</p> <p>Specyfikacja materiałowa: słupy nośne , belka balansująca 10x10 cm drewno klejone, montaż na kotwach stalowych cynkowanych ogniowo, barierki, dach , sklepik - płyta HPL, podesty, schody – drewno lite, zjeżdżalnia, zjazd strażacki, łańcuchy, elementy łączén - stal nierdzewna, wejście wspinaczkowe - płyta sklejka wodoodporna antypoślizgowa + „KAMIENIE” tworzywo sztuczne</p> <p>Wymiary: Szerokość: 2,22 m Długość: 6,41 m Wysokość: ~ 3,10 m Maksymalna wysokość upadkowa: 0,90 m Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 5,73 m Wymiary strefy funkcjonowania długość: 9,81 m Głębokość fundamentowania: 0,50 m</p>		

2	Ścianka wspinaczkowa	<p>Specyfikacja materiałowa: słupy nośne 10x10 cm – drewno klejone, montaż na kotwach stalowych – cynkowanych ogniowo, płyta sklejkowa wodoodporna – antypoślizgowa + tworzywo sztuczne „KAMIENIE”.</p> <p>Wymiary: Szerokość: 2,23 m Długość: 1,91 m Wysokość: ~2,00 m Maksymalna wysokość upadkowa: 2,00 m Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 5,23 m Wymiary strefy funkcjonowania długość: 4,91 m Głębokość fundamentowania: 0,50 m</p>		
3	Huśtawka wahadłowa podwójna	<p>Specyfikacja: Łańcuch atestowany – stal nierdzewna , Belki nośne 100x100 mm – drewno klejone , Belka pozioma metalowa 80x80 mm – cynkowana ogniowo, Kotwy stalowe – cynkowane ogniowo .</p> <p>Wymiary: Szerokość: 3,62 m Długość: 2,48 m Wysokość: ~ 2,20 m Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 4,00 m Wymiary strefy funkcjonowania długość: 7,00m Głębokość fundamentowania: 0,50 m</p>		

4	Bujak sprężynowy KONIK	<p>Specyfikacja materiałowa: płyta HDPE 19mm dwukolorowa, sprężyna 20mm , fi 200mm , h=400mm, stopa montażowa – stal ocynkowana, uchwyt – stal nierdzewna .</p> <p>Wymiary: Szerokość: 0,25 m Długość: 0,92 m Wysokość: ~0,50 m Maksymalna wysokość upadkowa:> 0,50 m Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 3,91 m Wymiary strefy funkcjonowania długość: 3,91 m Głębokość fundamentowania: 0,70 m</p>		
5	Bujak sprężynowy KONICZYNKA	<p>Specyfikacja materiałowa: płyta HDPE 19mm dwukolorowa, sprężyna 20mm , fi 200mm , h=400mm, stopa montażowa – stal ocynkowana, uchwyt – stal nierdzewna</p> <p>Wymiary: Szerokość: 0,86 m Długość: 0,86 m Wysokość: ~ 0,63 m Maksymalna wysokość upadkowa: > 0,63 m Wymiary strefy funkcjonowania szerokość : 3,86 m Wymiary strefy funkcjonowania długość:3,86 m Głębokość fundamentowania: 0,70 m</p>		
RAZEM				

Wartość brutto:

słownie:

Miejscowość, dn.....

.....
podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Ceny powinny obejmować pełen zakres określony w przedmiocie zamówienia i zawierać wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia.