

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT PODŁOGI W SALI ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KOTLARCE  
ADRES INWESTYCJI : Kotlarkadz. nr 98 AM1 obręb Kotlarka, gmina Krośnice, powiat milicki  
INWESTOR : GMINA KROŚNICE  
ADRES INWESTORA : 56 - 320 KROŚNICE ul.Sportowa 4

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Tomasz Król  
DATA OPRACOWANIA : 13 luty 2018

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
13 luty 2018

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Nazwa zadania: Remont podłogi w sali głównej Świetlicy Wiejskiej w Kotlarce

Obiekt: Świetlica Wiejska w Kotlarce

Lokalizacja: dz. nr 98 AM-1 obręb Kotlarka, Gmina Krośnice, powiat milicki

Inwestor: Gmina Krośnice, ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice

### Zakres prac

1. Rozbiórka istniejącej drewnianej podłogi oraz wywóz drewna porozbiórkowego.
2. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii podposadzkowej - 2 x folia.
3. Ułożenie izolacji termicznej ze styropianu posadzkowego gr. 10cm.
4. Wykonanie posadzki cementowej z miksokreta, gr 5cm.
5. Ułożenie płytek gres o imitacji panela podłogowego.
6. Malowanie pomieszczenia sali.

### Charakterystyka płytek gres:

Odporność na ścieranie - Klasa V, Antypoślizgowość R10, Nasiąkliwość do 2,5%, Twardość 8 w skali Marshala, Odporność na plamy 5, Wytrzymałość na zginanie powyżej 25,0 MPa,  
Kolorystyka materiałów oraz wszelkie roboty wykończeniowe do uzgodnienia z inwestorem.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>REMONT PODŁOGI W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W KOTLARCE</b>			
<b>1.1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>			
1	KNR 4-04 d.1. 0405-01 1	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych  15.05*11.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  169.313	
				<b>RAZEM</b>	<b>169.313</b>
2	KNR 4-04 d.1. 0405-04 1	Rozebranie drewnianych legarów  15*11.25	m  m	  168.750	
				<b>RAZEM</b>	<b>168.750</b>
3	KNR 4-04 d.1. 1101-02 1	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km  15.05*11.25*0.03 15*11.25*0.10*0.10	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  5.079 1.688	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.767</b>
<b>1.2</b>		<b>POSADZKA PARTER - CPV - 45262690-4</b>			
4	KNR 2-02 d.1. 0607-01 2	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe  15.05*11.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  169.313	
				<b>RAZEM</b>	<b>169.313</b>
5	KNR 2-02 d.1. 0609-03 2	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - GR. 10CM  15.05*11.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  169.313	
				<b>RAZEM</b>	<b>169.313</b>
6	KNR-W 2-02 d.1. 1104-01 2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro - POSADZKA Z MIKSOKRETA WRAZ ZE ZBROJENIEM WŁÓKNEM ROZPROSZONYM LUB SIATKAMI ZBROJENIOWYMI 15.05*11.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  169.313	
				<b>RAZEM</b>	<b>169.313</b>
7	d.1. 2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko - POSADZKA Z MIKSOKRETA WRAZ ZE ZBROJENIEM WŁÓKNEM ROZPROSZONYM LUB SIATKAMI ZBROJENIOWYMI 15.05*11.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  169.313	
				<b>RAZEM</b>	<b>169.313</b>
8	NNRNKB d.1. 202 2806-06 2 analogia	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES - na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m <sup>2</sup> - POSADZKA Z PŁYTEK GRES - IMITACJA PANELA PODŁOGOWEGO, WRAZ Z COKOLIKAMI WYS. 10cm lub listwą przypodłogową, wraz z pracami towarzyszącymi. Charakterystyka płytek: Odporność na ścieranie - Klasa V, Antypoślizgowość R10, Nasiąkliwość do 2, 5%, Twardość 8 w skali Marshalla, Odporność na plamy 5, Wytrzymałość na zginanie powyżej 25,0 MPa, Kolorystyka materiałów oraz wszelkie roboty wykończeniowe do uzgodnienia z inwestorem. 15.05*11.25	m <sup>2</sup>          m <sup>2</sup>	          169.313	
				<b>RAZEM</b>	<b>169.313</b>
<b>1.3</b>		<b>PRACE WYKOŃCZENIOWE - CPV - 45442100-8</b>			
9	KNR-W 2-02 d.1. 1510-07 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem  (15.05+11.25)*3.30*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  173.580	
				<b>RAZEM</b>	<b>173.580</b>