

LP	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Pow. użytkowa [m²]
0.1	Komunikacja	glazura	10,67
0.2	Pokój dyrektora	wykładzina podłogowa	17,79
0.3	Sekretariat	wykładzina podłogowa	12,65
0.4	Pom. biurowe	wykładzina podłogowa	17,84
0.5	Komunikacja	wykładzina podłogowa	15,60
0.6	Pom. gospodarcze	wykładzina podłogowa	1,47
0.7	Pom. gospodarcze	wykładzina podłogowa	25,02
0.8	Jadalnia	wykładzina podłogowa	15,20
0.9	Łazienka	glazura	11,00
0.10	Kotłownia	posadzka betonowa	9,70
0.11	Łazienka	glazura	9,90
0.12	Pom. biurowe	wykładzina podłogowa	18,70
0.13	Pom. biurowe - kasa	wykładzina podłogowa	6,80
0.14	Pom. biurowe	wykładzina podłogowa	11,09
0.15	Pom. garażowe nr 1	posadzka betonowa	65,77
0.16	Pom. garażowe nr 2	posadzka betonowa	134,98
0.16a	Pom. garażowe nr 3	posadzka betonowa	65,70
0.17	Pom. garażowe nr 4	posadzka betonowa	56,85
0.18	Pom. gospodarcze	**posadzka betonowa**	7,75
	RAZEM		514,48

ZAKRES PRAC DO WYKONANIA:

1. Budowa ściany działowej gr. 24cm w pom. garażowym nr 2
2. Wymiana drzwi wewnętrznych szer. 60 i 70 cm na drzwi szer. 80 cm.
3. Wymiana drzwi zewnętrznych U=1,10W/m2*K
4. Wymiana 4 szt. okien drewnianych na okna z PCV U=1,10W/m2*K
5. Wymiana bram wjazdowych po pom. garazowych na nowe ocieplone bramy rolowane systemowe U=1,70W/m2*K
6. Docieplenie stropodachu budynku styropapą EPS 100-038 DACH gr. 19 cm w kolorze czarnym.
7. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem EPS 70-040 FASADA gr. 15 cm.z wyprawą elewacyjna w kolorze piaskowym ciemniejszym, obwódki szer 10cm wokół okien, w kolorze piaskowym jaśniejszym, poniżej terenu wykonać izolację ścian z polistyrenu ekstrudowanego XPS gr. 5 cm na głębokość 80 cm - na elewacjach: północnej, wschodniej i zachodniej. Docieplenie ściany zewnętrznej na elewacji południowej, od strony pomieszczeń biurowych wełną mineralną gr. 15cm wraz z obudową z płyt GK na stelażu stalowy, od strony pomieszczeń gospodarczo-garażowych wykonanie ściany z bloczków YTONG Energo gr. 30cm wraz z otynkowaniem.
8. Wykonanie nowej instalacji c.o. w pomieszczeniach garażowych nr 1, 2, 3, 4 (wymagana temp. min. 10 stopni C)
9. Wymiana kotła gazowego na nowy o zwiększonej mocy i sprawności min. 94%.
10. Remont istniejących kominów nad połacią dachu - naprawa czapek kominowych i pęknięć, tynkowanie, malowanie
11. Nowe posadzki betonowe w pomieszczeniach garażowych nr 0.15-0.18

	KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU BIUROWEGO Z GŁ/SOL/GOPODAWCZO-GARAŻOWĄ W ZUK KRZORWICI		NR RYS. P-2
Tytuł rysunku:	RZUT PRZYZIEMIA - STAN PROJEKTOWANY		
Lokalizacja inwestycji:	WIERZCHOWICE, DZ. NR 394/58 AM 1 OBRĘB WIERZCHOWICE		
Nazwa i adres Inwestora:	Gmina Krośnice, ul. Sportowa 4, 56-320 Krośnice		
BRANŻA:	P R O J E K T A N T		P R O P A S
Konstrukcja	KONRAD ZAJDA NR UPR. 3/DOŚ/11		
Sprawdzający:	PIOTR KORNEL NR UPR. KWK/DOŚ/1750/KOŚ.		
Rysował proj.	TOMASZ KRÓL		
STUDIUM	PROJEKT BUDOWLANY	SKALA: 65.3000	DATA: 3.'19